






Eurocor Sintético Acetinado  
Código: GAIM04TRO



## SECÇÃO 1 : IDENTIFICAÇÃO DA MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

- 1.1 **IDENTIFICADOR DO PRODUTO:** Eurocor Sintético Acetinado  
Código: GAIM04TRO
- 1.2 **UTILIZAÇÕES IDENTIFICADAS E UTILIZAÇÕES DESACONSELHADAS:** [X] Consumo [X] Profissional [\_] Industrial  
Utilizações previstas:  
Produto para decorar madeira.  
Utilizações desaconselhadas:  
Este produto não é recomendado para qualquer utilização ou setor de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes aos anteriormente listados como 'Utilizações previstas ou identificadas'.
- 1.3 **IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA:**  
TINTAS EUROPA - Indústria e Distribuição de Tintas, Lda.  
Zona Industrial do Freixo - 5070-072 - ALIJÓ (Portugal)  
Telefone: 259910200 - Fax: 259910251  
Endereço electrónico da pessoa responsável pela ficha de dados de segurança:  
e-mail: geral@tintaseuropa.com
- 1.4 **NÚMERO DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA:** (+351) 808250143 (24 h.) Centro de Informação Antivenenos (Portugal)

## SECÇÃO 2 : IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

- 2.1 **CLASSIFICAÇÃO DA MISTURA:**  
Classificação de acordo com a Directiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSP):  
R10 | R66-R67 | N:R50-53
- 2.2 **ELEMENTOS DO RÓTULO:** R10 , N
- 



O produto é etiquetado como INFLAMÁVEL e PERIGOSO PARA O MEIO AMBIENTE de acordo com a Directiva 67/548/CEE~2009/2/CE (DL.82/95~DL.27-A/2006) e 1999/45/CE~2006/8/CE (DL.82/2003~DL.63/2008)
- Frases R:**  
R10 Inflamável.  
R66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.  
R67 Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.  
R50/53 Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
- Frases S:**  
S2 Manter fora do alcance das crianças.  
S24 Evitar o contacto com a pele.  
S29/56 Não deitar os resíduos no esgoto. Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.  
S51 Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Informações suplementares:**  
P99 Contém 2-butanona-oxima, sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo), sal de cobalto de ácidos gordos ramificados C6-C19. Pode provocar uma reacção alérgica.
- Componentes perigosos:**  
Nenhum em percentagem igual ou superior ao limite para o nome.
- 2.3 **OUTROS PERIGOS:**  
Não aplicável.

## SECÇÃO 3 : COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

- 3.1 **DESCRIÇÃO QUÍMICA:**  
MISTURA: Solução de resinas.
























Eurocor Sintético Acetinado  
Código: GAIM04TRO



### 3.2 COMPONENTES PERIGOSOS:

Substâncias que intervêm numa percentagem superior ao limite de isenção e representam perigo para a saúde e/ou para o meio ambiente, e/ou com um valor limite de exposição comunitário no local de trabalho:

10 < 25 % <input type="checkbox"/>  	<b>Nafta (petróleo), hidrodessulfurada pesada</b> R10   Xn:R65   R66-R67   N:R51-53	EC 265-185-4 CAS 64742-82-1	Índice nº 649-330-00-2 ATP30 (Nota H,P)
10 < 25 % <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<b>Nafta (petróleo), hidrogenado pesado</b> Xn:R65   R66	EC 265-150-3 CAS 64742-48-9	Índice nº 649-327-00-6 ATP30 (Nota H,P)
2,5 < 10 % <input type="checkbox"/>  	<b>Nafta dissolvente (petróleo), alifático intermédio</b> R10   Xn:R65   Xi:R38   R67   N:R51-53	EC 265-191-7 CAS 64742-88-7	Índice nº 649-405-00-X ATP22 (Nota H)
< 2,5 % <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<b>2-etilhexanoato de zircónio</b> Xi:R38	EC 245-018-1 CAS 22464-99-9	Auto classificado
2,5 < 10 % <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<b>Nafta (petróleo), hidrogenado pesado</b> R10   Xn:R65   R66-R67	EC 265-150-3 CAS 64742-48-9	Índice nº 649-327-00-6 ATP30 (Nota H,P)
< 2,5 % <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>1-metoxi-2-propanol</b> R10   R67	EC 203-539-1 CAS 107-98-2	Índice nº 603-064-00-3 ATP31
< 2,5 % <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<b>Sal de cálcio de ácidos gordos ramificados C6-C19</b> Xi:R38	EC 270-064-4 CAS 68409-80-3	Auto classificado
< 2,5 % <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 	<b>Trimetacrilato de propilidintrimetilo</b> N:R51-53	EC 221-950-4 CAS 3290-92-4	Auto classificado
< 1 % <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<b>2-butanona-oxima</b> Carc.Cat.3:R40   Xn:R21   Xi:R41   R43	EC 202-496-6 CAS 96-29-7	Índice nº 616-014-00-0 ATP28
< 1 % <input type="checkbox"/>  	<b>Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo</b> Xn:R20/22   Xi:R41   N:R50	EC 259-627-5 CAS 55406-53-6	Auto classificado
< 1 % <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 	<b>Derivado do ácido 3-(2H-BTA-2-il)propiónico</b> N:R51-53	EC 407-000-3 CAS 127519-17-9	Índice nº 607-281-00-4 ATP26
< 1 % <input type="checkbox"/>  	<b>Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo)</b> R43   N:R50-53	EC 255-437-1 CAS 41556-26-7	Auto classificado
< 0,5 % <input type="checkbox"/>  	<b>Sal de cobalto de ácidos gordos ramificados C6-C19</b> Xn:R22   R43   N:R51-53	EC 270-066-5 CAS 68409-81-4	Auto classificado
< 0,5 % <input type="checkbox"/>  	<b>Fosfato de amina e isotridecilo etoxilado</b> Xi:R36/38   N:R51-53	Lista nº 605-358-7 CAS 164383-18-0	Auto classificado
< 0,1 % <input type="checkbox"/>  	<b>Permetrina (ISO)</b> Xn:R20/22   R43   N:R50-53	EC 258-067-9 CAS 52645-53-1	Índice nº 613-058-00-2 ATP29

Para maior informação sobre componentes perigosos, ver as secções 8, 11, 12 e 16.

## SECÇÃO 4 : PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1 DESCRIÇÃO DOS PRIMEIROS SOCORROS E SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES:



Em caso de dúvida, ou quando persistirem os sintomas do mal-estar, procurar cuidado médico. Nunca administrar nada pela boca a pessoas em estado de inconsciência.

### 4.2 Via de exposição      Sintomas e efeitos, agudos e retardados      Descrição dos primeiros socorros

#### INALAÇÃO:

A inalação dos vapores de solventes pode produzir dor de cabeça, vertigem, cansaço, fraqueza muscular, sonolência e em casos extremos, a perda de consciência.

Transportar o acidentado para o ar livre fora da zona contaminada. Se a respiração estiver irregular ou parada, aplicar a respiração artificial. Se a pessoa está inconsciente, colocar em posição de segurança apropriada. Manter coberto com roupa de abrigo enquanto se procura assistência médica.

#### PELE:

Em caso de contacto prolongado, a pele pode secar.

Remover imediatamente a roupa contaminada e lavar à parte com um detergente alcalino. Desprezar a roupa em caso de estar muito contaminada. Evitar, durante 24 horas, a exposição ao sol ou outras fontes de radiação UV que podem acrescentar a sensibilidade da pele. Lavar a fundo as zonas afectadas com abundante água fria ou



Eurocor Sintético Acetinado  
Código: GAIM04TRO



## SECÇÃO 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

- 6.1** PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA:  
Eliminar as possíveis fontes de ignição e se necessário, ventilar a área. Não fumar. Evitar o contacto directo com o produto. Evitar respirar os vapores.
- 6.2** PRECAUÇÕES A NÍVEL AMBIENTAL:  
Evitar a contaminação de esgotos, águas superficiais ou subterrâneas e do solo. Em caso de se produzirem grandes derrames ou se o produto contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislação local.
- 6.3** MÉTODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA:  
Recolher o derrame com materiais absorventes não-combustíveis (terra, areia, vermiculite, terra de diatomáceas, etc..). Guardar os resíduos num recipiente fechado.
- 6.4** REMISSÃO PARA OUTRAS SECÇÕES:  
No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8.  
Para a posterior eliminação dos resíduos, seguir as recomendações da secção 13.

## SECÇÃO 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

- 7.1** PRECAUÇÕES PARA UM MANUSEAMENTO SEGURO:  
Cumprir com a legislação em vigor sobre prevenção de riscos laborais.  
Recomendações gerais:  
Evitar todo tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos.  
Recomendações para prevenir riscos de incêndio e explosão:  
Os vapores são mais pesados do que o ar, podem deslocar-se pelo chão a distâncias consideráveis e podem formar com o ar misturas que ao alcançar fontes de ignição afastadas podem inflamar-se ou explodir. Devido à inflamabilidade, este material só pode ser utilizado em zonas livres de fontes de ignição e afastado das fontes de calor ou eléctricas. Desligar os telemóveis e não fumar. Não utilizar ferramentas que possam provocar faíscas.  
- Ponto de inflamação : 44. °C  
- Temperatura de auto-ignição : 239. °C  
Recomendações para prevenir riscos toxicológicos:  
Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento. Depois do manuseamento, lavar as mãos com água e sabão. No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8.  
Recomendações para prevenir a contaminação do meio ambiente:  
Produto perigoso para o meio ambiente. Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. Ter especial atenção na água de limpeza. No caso de derrames acidentais, seguir as instruções da secção 6.
- 7.2** CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES:  
Proibir o acesso a pessoas não autorizadas. Manter fora do alcance das crianças. O produto deve armazenar-se afastado de fontes de calor e eléctricas. Não fumar na área de armazenagem. Evitar a incidência directa de radiação solar. Para evitar derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser cuidadosamente fechados e mantidos na posição vertical. Para maior informação, ver secção 10.1.  
Classe do armazém : Conforme as disposições vigentes.  
Intervalo de temperaturas : min: 5. °C, max: 30. °C  
Matérias incompatíveis:  
Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais altamente alcalinos ou ácidos fortes.  
Tipo de embalagem:  
Conforme as disposições vigentes.  
Quantidades limite, de acordo a Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (DL164/2001~DL254/2007) (Seveso III):  
Limite inferior: 100 toneladas, Limite superior: 200 toneladas
- 7.3** UTILIZAÇÕES FINAIS ESPECÍFICAS:  
Ver 'Recomendações aos impressores para a utilização segura de tintas e vernizes de cura por radiação', (CEPE, 2001).



Eurocor Sintético Acetinado  
Código: GAIM04TRO



## SECÇÃO 8 : CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL 98/24/CE (DL.290/2001~DL.305/2007)

- 8.1** PARÂMETROS DE CONTROLO:  
Valores-limite de exposição profissional (TLV)  
 AGCIH 2009 (NP 1796:2007)
- |  | TLV-TWA |       | TLV-STEL |       |               | Ano  |
|--|---------|-------|----------|-------|---------------|------|
|  | ppm     | mg/m3 | ppm      | mg/m3 |               |      |
| Nafta (petróleo), hidrodesulfurada pesada          | 100.    | 525.  |          |       | Valor interno |      |
| Nafta (petróleo), hidrogenado pesado               | 100.    | 525.  |          |       | Valor interno |      |
| Nafta dissolvente (petróleo), alifático intermédio | 100.    | 525.  |          |       | Valor interno |      |
| 2-etilhexanoato de zircónio                        |         | 5.0   |          | 10.   | A4            | 1996 |
| Nafta (petróleo), hidrogenado pesado               | 100.    | 525.  |          |       | Valor interno |      |
| 1-metoxi-2-propanol                                | 100.    | 369.  | 150.     | 553.  |               | 1976 |
| Derivado do ácido 3-(2H-BTA-2-il)propiónico        |         | 0.15  |          |       | Valor interno |      |
| Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo)      |         | 1.0   |          |       | Valor interno |      |
- TLV - Valor Limite UmbraI, TWA - Média Ponderada no Tempo, STEL - Limite Exposição Curta Duração.  
 A4 - Não classificado como carcinogénico em humanos.
- Valores-limite biológicos:  
 Não disponível
- Nível derivado sem efeitos (DNEL) para a população em geral:  
 Não disponível
- Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC):  
 Não disponível
- 8.2** CONTROLO DA EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL DIRECTIVA 89/686/CEE (DL.128/93~DL.139/95):  
 Providenciar uma ventilação adequada. Para isto, deve-se realizar uma muito boa ventilação no local, usando um bom sistema de extracção geral. Se isto não for suficiente para manter as concentrações de partículas e vapores abaixo dos limites de exposição durante o trabalho, o utilizador deve usar uma protecção respiratória apropriada.
- Requerimento de ventilação : 30321. m3/l (máximo) Ar/Preparação
- Para manter abaixo do valor TLV do produto. Requer-se ventilação especial.
- Protecção do sistema respiratório:  
 Evitar a inalação de vapores.
- Máscara:  
 Máscara para gases e vapores (EN141). Para obter um nível de protecção adequado, a classe de filtro deve escolher-se em função do tipo e concentração dos agentes contaminantes presentes, de acordo com as especificações do fabricante de filtros.
- Protecção dos olhos e face:  
 Instalar fontes oculares de emergência nas proximidades da zona de utilização. Não levar lentes de contacto.
- Óculos:  
 Óculos de segurança com protecções laterais contra salpicos dos líquidos (EN166).
- Viseira de segurança:  
 Recomendável quando possa haver risco de derrame, projecção ou nebulização do líquido.
- Protecção das mãos e da pele:  
 Instalar chuveiros de emergência nas proximidades da zona de utilização. O uso de cremes protectores pode ajudar a proteger as áreas expostas da pele. Não devem ser aplicados cremes protectores depois da exposição.
- Luvas:  
 Luvas resistentes aos produtos químicos (EN374). Não usar luvas de PVC, já que o PVC absorve os acrilatos. O tempo de penetração das luvas seleccionadas deve ser de acordo ao período de uso pretendido. Existem vários factores (por exemplo, a temperatura), que fazem com que na prática o período de uso de umas luvas de protecção resistentes aos produtos químicos seja manifestamente inferior ao estabelecido na norma EN374. Devido à grande variedade de circunstâncias e possibilidades, temos de ter em conta o manual de instruções dos fabricantes de luvas. As luvas devem ser substituídas imediatamente, caso se observem indícios de degradação.
- Botas: Não.  
 - Avental: Não.  
 - Fato macaco:
- Recomenda-se usar roupas anti-estáticas feitas com fibras naturais ou de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas.
- 8.3** CONTROLO DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL:  
 Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. Evitar a emissão na atmosfera.
- Derrames no solo: Evitar a penetração no terreno.
- Derrames na água: Muito tóxico para os organismos aquáticos. Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Não se deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de água.
- Emissões na atmosfera: Devido a volatilidade, podem resultar emissões para a atmosfera durante a manipulação e utilização. Evitar a emissão na atmosfera.





Eurocor Sintético Acetinado  
Código: GAIM04TRO



## SECÇÃO 9 : PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DE BASE:

- Estado físico	: Líquido.
- Cor	: Incolor.
- Odor	: Característico.
- pH	: Não aplicável
- Ponto de fusão	: Não aplicável
- Ponto de ebulição	: Não disponível
- Ponto de inflamação	: 44. °C
- Pressão de vapor	: 5.9 mmHg a 20°C
- Pressão de vapor	: 4.3 kPa a 50°C
- Densidade relativa	: 0.9 ± 0.03 g/cm <sup>3</sup> a 20°C
- Solubilidade em água	: Não disponível
- Temperatura de auto-ignição	: 239. °C
- Temperatura de decomposição	: Não disponível
- Viscosidade	: 90. ± 10. seg.CF4 a 20°C
- Viscosidade cinemática	: 113. mm <sup>2</sup> /s a 40°C

Propriedades explosivas: Não aplicável.

Propriedades comburentes: Não aplicável.

### 9.2 OUTRAS INFORMAÇÕES:

- Não voláteis	: 50.1 % Volume
- Hidrocarbonetos alifáticos	: 35.8 % Peso
- Hidrocarbonetos aromáticos	: 3.8 % Peso
- COV (subministração)	: 42.0 % Peso
- COV (subministração)	: 377.7 g/l

Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificações do produto. Os dados correspondentes às especificações do produto podem ser encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informação sobre propriedades físicas e químicas relativas a segurança e meio ambiente, ver as secções 7 e 12.

## SECÇÃO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1 REACTIVIDADE:

Não disponível.

### 10.2 ESTABILIDADE QUÍMICA:

Estável dentro das condições recomendadas de armazenagem e manuseamento.

### 10.3 POSSIBILIDADE DE REACÇÕES PERIGOSAS:

Possível reacção perigosa com agentes reductores, agentes oxidantes, ácidos, compostos de metais pesados, peróxidos.

### 10.4 CONDIÇÕES A EVITAR:

- Calor: Manter afastado de fontes de calor.
- Luz: Se é possível, evitar a incidência directa de radiação solar.
- Ar: Não aplicável.
- Pressão: Não aplicável.
- Choques: Não aplicável.

### 10.5 MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:

Manter afastado de agentes oxidantes e de materiais altamente alcalinos ou ácidos fortes.

### 10.6 PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS:

Como consequência da decomposição térmica, podem formar-se produtos perigosos: monóxido de carbono.

## SECÇÃO 11 : INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Não existem dados toxicológicos experimentais disponíveis sobre a preparação. A classificação toxicológica desta preparação realizou-se usando o método convencional do cálculo da Directiva 1999/45/CE (DL.82/2003).

### 11.1 DOSES E CONCENTRAÇÕES LETAIS

de componentes individuais :

	DL50 Oral mg/kg	DL50 Cutânea mg/kg	CL50 Inalação mg/m <sup>3</sup> .4horas
Nafta (petróleo), hidrodesulfurada pesada	6000. Cobaia	3000. Cobaia	
Nafta (petróleo), hidrogenado pesado	15000. Cobaia	3000. Coelho	
Nafta dissolvente (petróleo), alifático intermédio	> 5000. Cobaia	3000. Coelho	5500. Cobaia
Nafta (petróleo), hidrogenado pesado	15000. Cobaia	3000. Coelho	
1-metoxi-2-propanol	5660. Cobaia	13000. Coelho	54600. Cobaia
Trimetacrilato de propilidintrimetilo	> 5000. Cobaia	> 2000. Coelho	
2-butanona-oxima	2400. Cobaia	1840. Coelho	4830. Cobaia
Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo	1470. Cobaia	> 2000. Cobaia	680. Cobaia
Derivado do ácido 3-(2H-BTA-2-il)propiónico	> 2000. Cobaia		
Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo)	> 2000. Cobaia	> 2000. Cobaia	
Fosfato de amina e isotridecilo etoxilado	> 2000. Cobaia		
Permetrina (ISO)	383. Cobaia	1750. Cobaia	685. Cobaia



Eurocor Sintético Acetinado  
Código: GAIM04TRO



## 11.2 EFEITOS TOXICOLÓGICOS:

Vias de exposição: Se pode absorber por inalação do vapor, através da pele e por ingestão. Se pode absorber por inalação, através da pele, os óculos e por ingestão.

Exposição a curto prazo: A exposição à concentração de vapores do solvente acima do limite de exposição ocupacional fixado, pode resultar num efeito prejudicial à saúde, com a irritação das mucosas e do aparelho respiratório, e um efeito prejudicial nos rins, fígado e sistema nervoso central. Se ingerido, pode causar irritações na garganta; podem ocorrer outros efeitos, iguais aos descritos na exposição aos vapores.

Exposição prolongada ou repetida: O contacto repetido ou prolongado pode provocar a eliminação da gordura natural da pele, dando como resultado dermatites de contacto não alérgica e absorção através da pele. Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

## SECÇÃO 12 : INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Não existem dados ecotoxicológicos experimentais disponíveis sobre a preparação. A classificação ecotoxicológica desta preparação realizou-se usando o método convencional do cálculo da Directiva 1999/45/CE (DL.82/2003).

### 12.1 ECOTOXICIDADE:

de componentes individuais :

	CL50 (OECD 203) mg/l.96horas	CE50 (OECD 202) mg/l.48horas	CE50 (OECD 201) mg/l.72horas
Nafta (petróleo), hidrodesulfurada pesada	2.6 Peixes	2.3 Dáfnia	< 10. Algas
Nafta (petróleo), hidrogenado pesado	750. Peixes	> 100. Dáfnia	400. Algas
Nafta dissolvente (petróleo), alifático intermédio	2.0 Peixes	1.4 Dáfnia	2.0 Algas
Nafta (petróleo), hidrogenado pesado	750. Peixes	> 100. Dáfnia	400. Algas
1-metoxi-2-propanol	20800. Peixes	23300. Dáfnia	> 1000. Algas
Trimetacrilato de propilidintrimetilo	2.0 Peixes	9.2 Dáfnia	4.4 Algas
2-butanona-oxima	843. Peixes	750. Dáfnia	83. Algas
Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo	0.067 Peixes	0.69 Dáfnia	0.026 Algas
Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo)	0.97 Peixes	20. Dáfnia	
Permetrina (ISO)	0.0076 Peixes	0.00017 Dáfnia	0.50 Algas

### 12.2 PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE:

Não disponível.

### 12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULAÇÃO:

Não disponível.

### 12.4 MOBILIDADE:

Não disponível.

COV (produto pronto a usar\*): É de aplicação a Directiva 2004/42/CE (DL.181/2006), relativa a limitação de emissões de compostos orgânicos voláteis devidas ao uso de solventes orgânicos: TINTAS E VERNIZES (definidos na Directiva 2004/42/CE (DL.181/2006), Anexo I.1): Subcategoria da emissão e) Lasur transparente para madeira, em base solvente. COV (produto pronto a usar\*): 377.7 g/l\* (COV máx. 400. g/l\* a partir do 01.01.2010).

COV (instalações industriais): Se o produto e utiliza numa instalação industrial, deve-se verificar se é de aplicação a Directiva 1999/13/CE (DL.242/2001), relativa a limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis resultantes da utilização de solventes orgânicos em certas actividades e instalações industriais: Solventes : 42.0% Peso , COV (subministração) : 42.0% Peso , COV : 34.9% C (expressado como carbono) , Peso molecular (medio) : 150.9 , Número átomos C (medio) : 10.5.

### 12.5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PBT E MPMB, DE ACORDO COM O ANEXO XIII DO REGULAMENTO (CE) Nº 1907/2006:

Não disponível.

### 12.6 OUTROS EFEITOS ADVERSOS:

Potencial de empobrecimento da camada do ozono: Não disponível.

Potencial de criação fotoquímica de ozono: Não disponível.

Potencial de contribuição para o aquecimento global: Em caso de incêndio ou incineração liberta-se CO2.

Potencial de desregulação endócrina: Não disponível.

## SECÇÃO 13 : CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1 MÉTODOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. DIRECTIVA 75/442/CEE~91/156/CE (DL.310/95):

Tomar todas as medidas que sejam necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem. Não efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha de resíduos. Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos e especiais. Os resíduos devem manipular-se e eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes. No controlo da exposição e medidas de protecção individual ver secção 8.

ELIMINAÇÃO DOS RECIPIENTES VAZIOS. DIRECTIVA 94/62/CE~2004/12/CE (DL.366-A/97~92/2006, PORTARIA 29-B/98):

Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislações locais e nacionais vigentes.

PROCEDIMENTOS DA NEUTRALIZAÇÃO OU DESTRUIÇÃO DO PRODUTO:

Incineração controlada em instalações especiais de resíduos químicos, mas de acordo com os regulamentos locais.



Eurocor Sintético Acetinado  
Código: GAIM04TRO



## SECÇÃO 14 : INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### TINTAS

#### 14.1 TRANSPORTE RODOVIÁRIO (ADR 2011): TRANSPORTE FERROVIÁRIO (RID 2011):

Classe: 3 Grupo de embalagem: III UN 1263

Código de classificação: F1  
Código de restrição em túneis: (D/E)  
Categoria de transporte: 3, máx. ADR 1.1.3.6. 1000 L  
Quantidades limitadas: 5 L (ver isenções totais ADR 3.4)  
Documento do transporte: Documento do transporte.  
Instruções escritas: ADR 5.4.3.4

#### 14.2 TRANSPORTE VIA MARÍTIMA (IMDG 34-08):

Classe: 3 Grupo de embalagem: III UN 1263

Ficha de Emergência (EmS): F-E,S\_E  
Guia Primeiros Socorros (MFAG): 310,313  
Poluente marinho: Sim.  
Documento do transporte: Conhecimento do embarque.

#### 14.3 TRANSPORTE VIA AÉREA (ICAO/IATA 2010):

Classe: 3 Grupo de embalagem: III UN 1263

Documento do transporte: Conhecimento aéreo.

#### 14.4 TRANSPORTE POR VÍA NAVEGÁVEL INTERIOR (ADN):

Não disponível.

#### 14.5 PERIGOS PARA O AMBIENTE:

Classificado como perigoso para o ambiente.

#### 14.6 PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR:

Não disponível.

#### 14.7 TRANSPORTE A GRANEL EM CONFORMIDADE COM O ANEXO II DA CONVENÇÃO MARPOL 73/78 E O CÓDIGO IBC:

Não aplicável.



(Disposição especial 640E)

## SECÇÃO 15 : INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

#### 15.1 REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO UE ESPECÍFICA EM MATÉRIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE:

Informação COV no rótulo:

É de aplicação a Directiva 2004/42/CE (DL181/2006), relativa a limitação de emissões de compostos orgânicos voláteis devidas ao uso de solventes orgânicos: Contém COV máx. 378. g/l - O valor limite 2004/42/CE-IIA cat. e) para o produto pronto a usar é COV máx. 400. g/l (2010).

Pré-registo REACH: Todos os componentes desta preparação, estão incluídos na lista de substâncias pré-registadas, publicada pela 'Agência europeia dos produtos químicos' (ECHA), de acordo com o Artigo 28 do Regulamento (CE) nº 1907/2006.

Informações complementares: <http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx>

Substâncias SVHC sujeitas a autorização, incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: Nenhuma

Substâncias SVHC candidatas a serem incluídas no anexo XIV do Regulamento (CE) nº 1907/2006: Nenhuma

RESTRICÇÕES:

Restrições ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização, Anexo XVII do Regulamento (CE) nº 1907/2006: Não aplicável.

Restrições recomendadas da utilização:

Não aplicável.

OUTRAS LEGISLAÇÕES:

Não disponível

#### 15.2 AValiação DA SEGURANÇA QUÍMICA:

Não disponível.



Eurocor Sintético Acetinado  
Código: GAIM04TRO



## SECÇÃO 16 : OUTRAS INFORMAÇÕES

- 16.1** TEXTO DAS FRASES E NOTAS REFERENCIADAS NOS EPÍGRAFES 2 e/ou 3:  
Frases de risco según la Directiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSP). Anexo III:  
R10 Inflamável. R21 Nocivo em contacto com a pele. R22 Nocivo por ingestão. R38 Irritante para a pele. R40 Possibilidade de efeitos cancerígenos. R41 Risco de graves lesões oculares. R43 Pode causar sensibilização em contacto com a pele. R50 Muito tóxico para os organismos aquáticos. R65 Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. R66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. R67 Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores. R20/22 Nocivo por inalação e ingestão. R36/38 Irritante para os olhos e pele. R50/53 Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.  
Notas relacionadas com a identificação, classificação e rotulagem das substâncias:  
Nota H : A classificação e o rótulo desta substância dizem respeito à(s) propriedade(s) perigosa(s) indicada(s) pela(s) frase(s) de risco em combinação com a(s) categoria(s) de perigo indicada(s).  
Nota P : Não é necessário classificar a substância como cancerígena ou mutagénica se for possível provar que a mesma contém menos de 0,1% m/m de benzeno (EC nº 200-753-7).
- 16.2** REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS IMPORTANTES E FONTES DOS DADOS UTILIZADOS:  
· European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, <http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/>  
· Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).  
· Threshold Limit Values, (AGCIH, 2009).  
· Acordo europeu sobre transporte rodoviário internacional de mercadorias perigosas, (ADR 2011).  
· International Maritime Dangerous Goods Code IMDG including Amendment 34-08 (IMO, 2008).
- 16.3** REGULAÇÕES SOBRE FICHAS DE SEGURANÇA:  
Ficha de Dados de Segurança em conformidade com o Anexo I do Regulamento (UE) nº 453/2010.
- 16.4** HISTÓRICO:  
Versão: 4                      Data de revisão: 22/08/2011                      Data da impressão: 25/08/2011
- 16.5** As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em vigor na Comunidade Europeia, dado que as condições de trabalho do utilizador estão para além do nosso conhecimento e controlo. O produto não deve ser usado com outro propósito senão o especificado. É sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários de maneira a cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes. As informações constantes desta Ficha de Dados de Segurança são apenas a descrição dos cuidados a ter para utilizar com segurança o nosso produto: não poderão em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades do produto.