

Descrição

O **Texturlastic** é um revestimento silicioso baseado em copolímeros acrílicos e concebido de modo a assegurar um revestimento durável, flexível e impermeável à água, mas permeável ao vapor de água (permitindo a respiração das paredes).

Aplicação

O **Texturlastic** aplica-se a praticamente a todos os substratos comuns na construção civil no exterior. Não requer grande perfeição na preparação dos fundos. O seu acabamento rugoso de excelente efeito decorativo permite disfarçar irregularidades e fissuras.

Devido à sua elasticidade e resistência à tracção permite o disfarce de pequenas fissurações ao mesmo tempo que acompanha as deformações do substrato.

Pelo facto de se aplicar o Texturlastic com espessuras elevadas é desaconselhável a sua aplicação em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.

Preparação do suporte

O suporte deve estar isento de lixo, pó, gorduras e quaisquer outros contaminantes. É igualmente importante que as fachadas se apresentem sem fendas. No caso da existência das mesmas é necessário proceder à sua reparação antes da aplicação da membrana. Em casos de repinturas remover por escovagem ou raspagem toda a tinta mal aderente e aplicar um primário.

Em superfícies caídas ou em paredes que gizem escovar intensamente e aplicar uma demão de Imperprimer.

Sistema de pintura

Limpeza Água
Em superfícies novas, bem secas e aderentes aplique uma camada de **Texturlastic** diluída cerca de 50% para aumentar a aderência das camadas posteriores.

Diluição Sem diluição nas camadas posteriores

Características de aplicação

Preparação do produto Homogeneização completa
Materiais de aplicação Escova e rolo de espuma ou de borracha
Intervalo entre demãos 12 horas
Condições de aplicação Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$; Humidade relativa $< 80\%$
Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 1-1.5 m²/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Características do produto

Cor Branco ou catálogo Eurotexturadas
Sólidos em volume 56%
Secagem Superficial 2 horas
Acabamento Rugoso/Mate
Massa volúmica 1,38 \pm 0.03 g/cm³
Viscosidade * 35 \pm 3 Pa.s. (23°C)

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 75g/L(2007) /30g/L(2010). Este produto contém no máx. 17g/L COV. **a)**

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 5 e 15 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Manter longe do alcance das crianças.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.