

Descrição

O Verniz Aquaplus insere-se na gama de produtos aquosos, de nova geração, amigos do ambiente e do utilizador, onde se reduz ao máximo a emissão de solventes para a atmosfera. Não tóxico e sem odor, o Verniz Aquaplus apresenta-se muito fácil de aplicar. Baseia-se numa emulsão de resinas alquídica-uretano e aditivos cuidadosamente seleccionados, minimizando o impacto que a água tradicionalmente tem na madeira.

É recomendado para a decoração e protecção de remates interiores e exteriores em madeiras, na Construção Civil. A elevada transparência do filme final garante à madeira um aspecto natural, semelhante aos tradicionais vernizes sintéticos.

A composição de uretano assegura uma superior resistência mecânica do filme final. Possui excelentes resistências químicas, tolerando detergentes domésticos, vinho, café, e outros contaminantes usuais.

O Verniz Brilhante tem excelente flexibilidade, acompanhando os movimentos internos da madeira sendo, por isso, o mais adequado para aplicação no exterior.

Aplicação

O Verniz Aquaplus pode ser aplicado sobre madeiras exteriores ou interiores, novas ou já envernizadas. Em superfícies verticais recomenda-se a aplicação a rolo. Em superfícies horizontais, a aplicação a trincha ou pistola permite obter maior espessura por demão. Madeiras novas devem ser protegidas com 2 a 3 demãos de Impregnante Aquaplus. De seguida respeitar o esquema seguinte:

Exterior: aplicar 3 demãos do Verniz Aquaplus **Brilhante**.

Interior: *Poros Aberto* – Aplicar 2 a 3 demãos de verniz Aquaplus. O acabamento pode ser Brilhante, Acetinado ou Mate.

Poros Fechado – Aplicar 1 a 2 demãos de tapa Poros Aquaplus. Acabar com 2 a 3 demãos de Verniz Aquaplus (brilhante, acetinado ou mate)

O Verniz Aquaplus deve ser cuidadosamente mexido, tendo em atenção a não formação de espuma. Evitar aplicar o produto com temperaturas baixas ou tempo húmido, pois a aparência final e a durabilidade poderão ficar afectadas.

Preparação do suporte

As madeiras devem ser previamente lixadas e limpas de contaminantes. A madeira deve-se apresentar seca (teor de humidade abaixo dos 12%).

Superfícies Anteriormente envernizadas: caso a superfície se apresente em bom estado, lixar suavemente e aplicar o verniz. Se a superfície se apresentar em mau estado ou encerada, efectuar uma raspagem total e proceder como no caso de madeiras novas.

Sistema de pintura

Aplicar 2 a 3 demãos de Verniz Aquaplus

Diluyente Água

Limpeza Água

Trincha/Rolo -

Pistola 10-15%

Características de aplicação

Preparação do produto

Materiais de aplicação

Intervalo entre demãos

Espessura recomendada

Condições de aplicação

Homogeneização completa

Rolo de pelo curto, trincha, pistola.

6-8 horas

25 micras por demão

Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$; Humidade relativa $< 80\%$

Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 12-14 m²/l. Os valores indicados são meramente orientativos e podem sofrer alterações consoante as superfícies de aplicação.

Características do produto

Secagem Superficial 3-4 horas

Acabamento Brilhante, Acetinado ou Mate

Massa volúmica 1,00 \pm 0.03 g/cm³

Viscosidade * 60 \pm 2 K.U. (23°C)

Sólidos em volume 32%

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/e): 130g/L(2010). Este produto contém no máx. 40g/L COV. a)

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 0,75 e 5 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.

Manter longe do alcance das crianças.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do produto é fundamental.