

Descrição

A **Cola Frio** é produzida com base numa dispersão aquosa de acetato de polivinilo. Possui grande qualidade de colagem, seca rapidamente e é resistente a temperaturas até 50°C.

Aplicação

Recomendada para a colagem de madeiras e papel.

Preparação do suporte

As superfícies a colar devem apresentar-se secas, isentas de poeiras, sujidade, gorduras ou ceras.

Pinturas e vernizes devem ser totalmente removidos das zonas a colar. No caso de superfícies muito polidas deve passar-se uma lixa fina pela superfície antes de proceder à colagem.

Sistema de pintura

A **Cola Frio** não deve ser diluída nem misturada com outros tipos de cola e deve aplicar-se em camada fina e uniforme, com espátula ou trincha nas duas superfícies a colar.

Após a junção das peças deve proceder-se a uma compressão regular de toda a superfície, manualmente ou por prensagem.

Características do produto

Cor	Branco
Tempo - aberto	15-20 minutos, dependendo da temperatura e da humidade.
Viscosidade *	127 ± 2 K.U. (23°C)

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

Decreto-Lei n.º 181/2006 – não aplicável

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa para torná-la mais homogénea e fluida de forma a facilitar o espalhamento.
Materiais de aplicação	Espátula ou trincha
Condições de aplicação	Temperatura ≥ 12°C; Humidade relativa < 70% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 4-6 kg/m² dependendo do tipo de suporte. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1 e 5 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Manter longe do alcance das crianças.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.