

Descrição

O **Decapante** é uma massa tixotrópica isenta de ácido ou álcalis, contendo solventes de elevado poder decapante, de fácil aplicação mesmo em superfícies verticais e de acção rápida.

Aplicação

O **Decapante** destina-se à remoção de tintas e vernizes antigos ou em mau estado, sendo possível o seu uso em qualquer tipo de superfícies (ferro, madeira, rebocos, vidro, alumínio, zinco, etc.).

Preparação do suporte

Para suportes metálicos:

De modo a não danificar o suporte, utilizar um objecto cortante para riscar a pintura facilitando assim a sua remoção.

Para outros suportes (ex.: madeira, estuque, etc.):

Deve proceder-se a um ensaio prévio por várias razões: o Decapante contém solventes muito activos que podem danificar os suportes se estes forem sensíveis ao solvente; se os suportes forem porosos (ex.: madeira) o Decapante pode penetrar profundamente tornando-se difícil a sua remoção.

Sistema de pintura

Decapante deve aplicar-se com trincha ou pincel em camadas espessas.

Permitir um tempo de ataque de 10-30 min até se verificar o empolamento da tinta, removendo-a com o auxílio de uma raspadeira ou de uma espátula.

A lavagem dos utensílios deve ser feita com água, preferencialmente morna e sabão.

Características do produto

Ponto de Inflamação	55°C
Massa volúmica	1.18 ± 0.03 g/m ³
Aspecto	Massa
Cor	Translúcido
Decreto-Lei n.º 181/2006 – não aplicável	

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa
Diluyente Utilizado	Sem diluição

Rendimento: Varia em função da camada aplicada.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1 e 5 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até 1 ano em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.**

Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto.

Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.