

### Descrição:

O Eurocor Acrílico é um acabamento acetinado semitransparente, formulado com resinas acrílicas puras, pigmentos de elevada estabilidade, complementado com agentes biocidas e de protecção aos raios ultravioletas

### Aplicação:

O Eurocor Acrílico é adequado para aplicação em madeira para exteriores ou interiores que ainda não foram revestidas com nenhum outro tipo de produto. É repelente à água, não escama, não fissa e não oblitera o veio da madeira conferindo-lhe um aspecto atraente dentro da sua gama de cores.

### Preparação do suporte:

O suporte deve estar isento de lixo, pó, gorduras e quaisquer outros contaminantes. Se as madeiras forem resinosas lavá-las previamente. Quando for necessária uma protecção extra, (especialmente para o exterior) recomenda-se a aplicação de duas demãos de Cupreuropa incolor. Deixar secar entre 2 a 5 dias e proceder ao acabamento.

**Manutenção:** deve-se efectuar pelo menos de dois em dois anos com uma passagem muito ligeira com lixa fina, lavar com água para remover poeiras ou sujidades, deixar secar 2 ou 3 dias e proceder ao acabamento.

### Sistema de pintura:

Agitar bem o produto antes de usar e ocasionalmente durante a sua utilização para obter uma cor uniforme. Antes de iniciar a aplicação verificar se a cor é a pretendida efectuando uma pequena aplicação na madeira a ser utilizada; porque a cor varia consoante o tipo de madeira, a sua cor, textura, porosidade, etc.

O Eurocor Acrílico seca mais rapidamente que os acabamentos à base de solventes. O trabalho deve ser planeado de modo a completar a área a pintar antes da secagem do produto de modo a evitar as marcas de sobreposição causadas pela passagem da trincha com produto fresco sobre as zonas quase secas.

**Evitar aplicar o produto com temperaturas baixas ou tempo húmido, pois a aparência final e durabilidade poderão ficar afectadas. Os Eurocores Sintético e Acrílico não são miscíveis entre si.**

**Nº de demãos:** interior uma a duas demãos exterior aplicar duas a três demãos de produto

**Diluição:** Aconselha-se a diluição do produto com cerca de 25% de água para evitar as marcas da trincha (a diluição do produto pode ter influencia na cor final).

### Características do produto

<b>Cor</b>	Londovi, castanho, guyaco e macassar
<b>Sólidos em volume</b>	33%
<b>Secagem Superficial</b>	10 minutos
<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Massa volúmica</b>	1.04 ± 0.03 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade *</b>	40 ± 10 seg. (23°C)

\* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

**COV (Compostos Orgânicos Voláteis):** Valor Limite da UE para o produto (cat. A/e): 150g/L(2007) /130g/L(2010). Este produto contém no máx. 123g/L COV. **a)**

**a) Nota:** O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

**Rendimento:** 10-16 m<sup>2</sup>/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

### Características de aplicação:

<b>Condições de aplicação</b>	Temperatura ≥12°C; Humidade relativa < 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho
<b>Materiais de aplicação</b>	Rolo de pelo curto, trincha ou boneca
<b>Preparação do produto</b>	Homogeneização completa e ocasionalmente durante a sua utilização para obter uma cor uniforme
<b>Intervalo entre demãos</b>	2 – 3 horas
<b>Diluição</b>	Água

### Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1 e 5 litros. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

### Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. **Manter longe do alcance das crianças.** Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.