

## Descrição

O **Imperprimer Branco** é um produto formulado à base de polímeros acrílicos, pigmentos e cargas de elevada resistência à alcalinidade. Produto de revestimento destinado a estabilizar as partículas soltas de substratos e selante de fachadas, paredes novas e velhas.

## Aplicação

O **Imperprimer Branco** é recomendado para paredes exteriores como 1ª camada sobre suportes friáveis, pulverulentos ou alcalinos (tais como superfícies estanhadas e estucadas). Este selante permite a respiração das superfícies pelo que é ideal para rebocos não completamente curados.

## Preparação do suporte

O suporte deve estar isento de lixo, pó, gorduras e quaisquer outros contaminantes.

Em superfícies caiadas escová-las muito bem antes da aplicação **Imperprimer**. Em superfícies irregulares, regularizar as paredes com uma massa de enchimento apropriada. No caso de repinturas remover a tinta mal aderente e efectuar uma lavagem geral.

Se a superfície a pintar estiver contaminada com fungos e algas, deverá ser limpa utilizando a **Solução Antifungos**, deixando actuar durante 24 horas. Após esse tempo lavar com água as paredes e aplicar o primário.

## Sistema de pintura

Aplicar 1 a 2 demãos de **Imperprimer Branco**

**Diluyente** AK390

**Limpeza** ZPL

**Trincha/Rolo** 10 - 15%

**Pistola** 15 - 20%

## Características de aplicação

**Preparação do produto**

**Materiais de aplicação**

**Intervalo entre demãos**

**Condições de aplicação**

Homogeneização completa

Rolo de pelo curto, trincha ou pistola.

4-6 horas

Temperatura  $\geq 12^{\circ}\text{C}$ ; Humidade relativa < 80%

Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

**Rendimento:** 6-8 m<sup>2</sup>/l. Os valores indicados são meramente orientativos e podem sofrer alterações consoante as superfícies de aplicação.

## Características do produto

**Cor** Branco

**Sólidos em volume** 35%

**Secagem Superficial** 1 hora

**Acabamento** Mate

**Ponto de Inflamação** 40°C

**Massa volúmica** 1,30 ± 0.03 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidade \*** 130 ± 10 seg. (23°C)

\* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

**a) Nota:** O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

**COV (Compostos Orgânicos Voláteis):** Valor Limite da UE para o produto (cat. A/h): 750g/L(2007) /750g/L(2010). Este produto contém no máx. 621g/L COV. **a)**

## Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5, e 20 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

## Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.**

Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto.

Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.