

Descrição:

O Imperprimer Incolor é um produto formulado à base de polímeros acrílicos de base solvente. Destina-se a estabilizar partículas soltas de substratos. Selante de fachadas e paredes que apresentem farinção.

Aplicação:

O Imperprimer Incolor é recomendado para paredes exteriores como 1ª camada sobre suportes friáveis, pulverulentos ou alcalinos. Este selante permite a respiração das superfícies pelo que é ideal para rebocos não completamente curados.

Preparação do suporte:

O suporte deve estar isento de lixo, pó gorduras e quaisquer outros contaminantes. Em superfícies caiadas escová-las muito bem antes da aplicação do primário. Em superfícies ou irregulares, regularizar as paredes com uma massa de enchimento apropriada. No caso de repinturas remover a tinta mal aderente e efectuar uma lavagem geral. Se a superfície a pintar estiver contaminada com fungos e algas, deverá ser limpa utilizando a **Solução Antifungos**, deixando actuar durante 24 horas. Após esse tempo lavar com água as paredes e aplicar o primário.

Sistema de pintura

Aplicar 1 a 2 demãos de Imperprimer incolor
Diluição Sem diluição
Limpeza ZPL

Características de aplicação

Preparação do produto Homogeneização completa
Materiais de aplicação Rolo de pelo curto, trincha ou pistola.
Intervalo entre demãos 4-6 horas
Condições de aplicação Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$; Humidade relativa $< 80\%$
Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Obs: Em superfícies caiadas aplicar duas demãos, em caso de repinturas e superfícies normais aplicar uma demão. Se durante a aplicação as superfícies vidrarem é necessário diluir o produto para aumentar a sua penetração nos substratos.

Rendimento: 8-10 m²/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Características do produto

Cor Incolor
Sólidos em volume 15%
Secagem Superficial 1 hora
Acabamento Mate
Massa volúmica $0,88 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/h): 750g/L(2007) /750g/L(2010). Este produto contém no máx. 748g/L COV. **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5, 15 e 20 litros. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.**

Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.