

Descrição

Melody Vinyl Silk é uma tinta plástica acetinada, formulada à base de polímeros vinílicos em dispersão aquosa, combinados com matérias-primas de máxima qualidade e avançada tecnologia.

Aplicação

O acabamento acetinado, a facilidade de aplicação e lavagem, tornam este produto recomendado a todos os profissionais que desejam conseguir acabamentos de grande prestação decorativa e de qualidade em qualquer tipo de substrato no interior.

As qualidades da **Melody Vinyl Silk** são realçadas ao máximo quando aplicada em substratos perfeitamente lisos e homogêneos como é o caso de superfícies estanhadas ou estucadas.

Preparação do suporte

É de vital importância que os tipos de suportes indicados anteriormente se encontrem em perfeitas condições pois o brilho acetinado do **Melody Vinyl Silk** faz realçar todas as imperfeições. É igualmente necessário aplicar um primário tipo **Isoprim**, antes das demãos de **Melody Vinyl Silk**.

Na repintura os suportes deverão ser escovados para retirar a tinta velha não aderente e refazer as zonas danificadas.

Sistema de pintura

Aplicar 2 a 3 demãos de **Melody Vinyl Silk**
Diluição Água
Limpeza Água
1ª demão 10%
Restantes demãos 5%

Características de aplicação

Preparação do produto Homogeneização completa
Materiais de aplicação Trincha ou rolo
Intervalo entre demãos 3-4 horas
Condições de aplicação Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$; Humidade relativa $< 80\%$
Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 10-12 m²/l por demão, conforme se trate de paredes estucadas ou areadas. Ter atenção que os valores atrás apontados são teóricos e que devido a esse facto podem sofrer alterações.

Características do produto

Cor Branco ou catálogo **Melody**
Sólidos em volume 30%
Secagem Superficial 1 hora
Acabamento Acetinado
Massa volúmica $1.31 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
Viscosidade * $95 \pm 2 \text{ K.U. (23}^{\circ}\text{C)}$

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 75g/L(2007) /30g/L(2010). Este produto contém no máx. 8g/L COV. **a)**

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Manter longe do alcance das crianças.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.