

Descrição

O **Primer BA** é um produto formulado à base de polímeros acrílicos, pigmentos e cargas de resistência à alcalinidade.

Aplicação

O **Primer BA** é recomendado para paredes interiores e exteriores como 1ª camada sobre suportes pulverulentos ou alcalinos (tais como superfícies estanhadas e estucadas). Este selante permite a respiração das superfícies.

Preparação do suporte

O suporte deve estar isento de lixo, pó, gorduras e quaisquer outros contaminantes.

Superfícies caiadas devem ser muito bem escovadas antes da aplicação do primário. Em superfícies estucadas ou irregulares, regularizar as paredes com uma massa de enchimento apropriada e em seguida proceder a uma lixagem. No caso de repinturas remover a tinta mal aderente e efectuar uma lavagem geral.

Sistema de pintura

Em superfícies caiadas aplicar duas demãos, em caso de repinturas e superfícies normais aplicar uma demão

Diluyente	AK 390
Limpeza	AK 390
Trincha ou rolo	5%
Pistola	10%

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa
Materiais de aplicação	Rolo de pelo curto, trincha ou pistola.
Intervalo entre demãos	4-6 horas
Condições de aplicação	Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$; Humidade relativa $< 80\%$ Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 6-8 m²/L. Os valores indicados são meramente orientativos e podem sofrer alteração consoante as superfícies de aplicação.

Características do produto

Cor	Branco
Ponto de Inflamação	40°C
Secagem Superficial	1 hora
Acabamento	Mate
Massa volúmica	1.35 \pm 0.03 g/cm ³
Viscosidade *	80 \pm 10 seg. (23°C)

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/h): 750g/L(2007) /750g/L(2010). Este produto contém no máx. 551g/L COV. **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 5, 15 e 20 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.**
Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.