

## Descrição

**Aquanova** é uma tinta feita com um veículo acrílico de grande durabilidade, versatilidade nas superfícies a aplicar e de grande resistência à alcalinidade.

## Aplicação

Este produto é ideal pelas suas características de beleza, lavabilidade e resistência aos agentes atmosféricos, para superfícies exteriores.

## Preparação do suporte

O suporte deve estar isento de lixo, pó, gorduras e quaisquer outros contaminantes.

Em rebocos de confiança a aplicação de uma demão de **Aquanova** é o melhor isolador para as restantes demãos.

Em substratos duvidosos ou em superfícies friáveis, pulverulentas e alcalinas, após a escovagem aconselha-se a aplicação de uma demão de um isolante.

Em caso de repinturas e após eventuais reparações da superfície remover toda a tinta mal aderente, efectuar uma lavagem geral e após uma secagem completa aplicar uma demão de primário

## Sistema de pintura

Aplicar 2 a3 demãos de **Aquanova**

**Diluição** Água

**Limpeza** Água

**1ª demão** 20%

**Restantes demãos** 5 - 10%

## Características de aplicação

**Preparação do produto**

**Materiais de aplicação**

**Intervalo entre demãos**

**Condições de aplicação**

Homogeneização completa

Trincha ou rolo

3 -4 horas

Temperatura  $\geq 12^{\circ}\text{C}$ ; Humidade relativa < 80%

Temperatura do suporte 2 a  $3^{\circ}\text{C}$  acima da temperatura do ponto de orvalho

**Rendimento:** 10-16 m<sup>2</sup>/l por demão. Ter atenção que os valores atrás apontados são teóricos e que devido a esse facto podem sofrer alterações.

## Características do produto

**Cor** Branco ou segundo catálogo

**Sólidos em volume** 30%

**Secagem Superficial** 1 hora

**Acabamento** Acetinado

**Massa volúmica**  $1.32 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$

**Viscosidade \***  $117 \pm 2 \text{ K.U. } (23^{\circ}\text{C})$

\* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

**COV (Compostos Orgânicos Voláteis):** Valor Limite da UE para o produto (cat.

A/a): 30g/L(2010). Este produto contém no máx. 29g/L COV. **a)**

**a) Nota:** O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

## Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

## Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.  
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.  
**Manter longe do alcance das crianças.**  
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.  
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.