

Descrição

O **Eurocor Sintético Mate** é um impregnante transparente, formulado com base em resinas sintéticas, pigmentos transparentes de elevada solidez, estabilidade aos raios solares e à intempérie e contendo substâncias activas de protecção fungicida e bactericida. O seu acabamento é mate, mantendo o aspecto natural da madeira.

Aplicação

O **Eurocor Sintético Mate** pode ser aplicado sobre madeiras exteriores ou interiores que ainda não foram revestidas. Penetra em profundidade na madeira, conferindo protecção e um excelente efeito decorativo. Realça o veio da madeira. É fornecido em incolor e nove cores diferentes. A tonalidade incolor foi desenvolvida apenas para servir de base ao fabrico das restantes cores ou para servir como 1ª demão para tratamento de madeira. Nunca deve ser aplicada isoladamente.

Preparação do suporte

O suporte deve estar isento de lixo, pó, gorduras e quaisquer outros contaminantes. Se as madeiras forem resinosas lavá-las previamente.

Manutenção: sempre que se notar alguma degradação da película efectuar uma passagem muito ligeira com lixa fina, lavar com água para remover poeiras ou sujidades, deixar secar 2 ou 3 dias e aplicar duas demãos de **Eurocor Sintético Mate**.

Sistema de pintura

Antes de iniciar a aplicação verificar se a cor é a pretendida efectuando uma pequena aplicação na madeira a ser utilizada; porque a cor varia consoante o tipo de madeira, a sua cor, textura, porosidade, etc.

Aconselha-se 2 a 3 demãos para a protecção da madeira e 1 a 2 demãos para efeito decorativo no interior. Após a aplicação, é aconselhável a passagem de um pano para retirar o excesso de produto que não foi absorvido.

Evitar aplicar o produto com temperaturas baixas ou tempo húmido, pois a aparência final e a durabilidade poderão ficar afectadas.

Características do produto

Cor	Catálogo Eurocor
Ponto de inflamação	≈ 36°C
Secagem Superficial	10 minutos
Acabamento	Mate
Massa volúmica	0.80 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidade *	12 ± 5 seg. (23°C)

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/f): 700g/L(2007). Este produto contém no máx. 628g/L COV. **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Rendimento: 10-15 m²/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Características de aplicação

Condições de aplicação	Temperatura ≥12°C; Humidade relativa < 80%
	Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho
Materiais de aplicação	Rolo de pelo curto, trincha ou boneca
Preparação do produto	Homogeneização completa e ocasionalmente durante a sua utilização para obter uma cor uniforme
Intervalo entre demãos	2 – 3 horas
	Diluyente Sintético

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de ¼, 0.75 e 5 litros para a qualidade mate. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.