

Descrição

Plastine SupraMate é uma tinta baseada em dispersões aquosas de resinas sintéticas e pigmentos de boa resistência à luz e alcalis.

Aplicação

Este produto é o ideal pelas suas características de beleza e lavagem para a decoração de interiores. É de fácil aplicação, secagem rápida, óptima brancura e opacidade.

Pode ser aplicado sobre qualquer tipo de superfície de cimento ou gesso sempre que estejam devidamente preparados em superfícies interiores ou exteriores.

Preparação do suporte

As superfícies a pintar devem estar sem fendas, lisas, regulares e isentas de areias soltas, poeiras, gorduras e bem secas.

Em superfícies que nunca foram pintadas convém isolar as paredes. Para esse fim utilizar um primário do tipo **Imperprimer** ou **Isoprim**.

Na repintura os suportes deverão ser escovados para retirar a tinta velha não aderente e refazer as zonas danificadas.

Sistema de pintura

Aplicar 2 a 3 demãos de Plastine SupraMate	
Diluição	Água
Limpeza	Água
1ª demão	10%
Restantes demãos	5%

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa
Materiais de aplicação	Trincha ou rolo
Intervalo entre demãos	3-4 horas
Condições de aplicação	Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$; Humidade relativa $< 80\%$ Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 10-14 m²/L por demão, conforme se trate de paredes estucadas ou areadas. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Características do produto

Cor	Branco ou catálogo Europlaste
Sólidos em volume	41.5%
Secagem Superficial	1 hora
Acabamento	Mate
Massa volúmica	$1.50 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
Viscosidade *	$105 \pm 2 \text{ K.U. (23}^{\circ}\text{C)}$

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 75g/L(2007) /30g/L(2010). Este produto contém no máx. 30g/L COV. **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Manter longe do alcance das crianças.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.