

Descrição

O **Aditivo Antibolores** é um produto formulado por uma emulsão aquosa e agentes fungicidas/algicidas. Reforça a proteção do acabamento contra o desenvolvimento de fungos e bolores.

- ✓ Pastoso esbranquiçado
- ✓ Boa Eficácia
- ✓ Fácil utilização (por mistura)
- ✓ Proteção contra fungos e bolores
- ✓ Não altera a cor da tinta
- ✓ Compatível com produtos aquosos

Aplicação

Destinado à prevenção da formação e proliferação de fungos ou bolores. Recomenda-se a sua adição a qualquer produto de base aquosa (tintas plásticas, texturadas etc.) que se utilizem na decoração de locais propícios ao aparecimento de bolores ou seja: ambientes húmidos, sujeitos a alto teor de condensação, sombrios, mal ventilados, etc. São exemplos destes locais cozinhas, casa de banho, arrecadações e outros locais recolhidos.

Nota: Mesmo sendo compatível com a maior parte das tintas de base aquosa, a sua utilização em tintas designadas de “económicas” pode não ser suficiente na obtenção dos resultados desejados.

Preparação do suporte

Caso se pretendam repintar zonas já afetadas por bolores deve-se efetuar uma raspagem das paredes antes da aplicação da tinta. Para impedir um posterior desenvolvimento dos fungos, deve impregnar-se toda a zona atacada com Solução de Limpeza Antifungos (ver indicações na Ficha Técnica do produto).

Sistema de pintura

Agitar suavemente até que o aditivo se misture perfeitamente na tinta. Aplicar segundo as indicações da tinta utilizada.

Adicionar o Aditivo Antibolores à tinta na proporção de 10% em volume (ex. 5L tinta 0.5L aditivo). A proporção indicada em percentagem é considerada eficaz em situação normal. Deve-se aumentar a dosagem nos casos em que as superfícies se encontrem em zonas fortemente expostas aos fatores anteriormente mencionados.

O Aditivo Antibolores deve estar presente em todas as demãos de tinta e não unicamente na última, porque os fungos poderão desenvolver-se a partir de primeira camada e posteriormente surgirem à superfície pela destruição sucessiva da película de tinta.

Características do produto

Cor / Aspeto	Esbranquiçada / Pastoso
Secagem Superficial	30 min
Aplicação	Proceder de acordo com a Ficha Técnica da tinta aquosa.

Decreto-Lei n.º 181/2006 - não aplicável

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 0,5 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até 3 anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. **Não ingerir.** Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente rutura ou deterioração da embalagem. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Limitação de Responsabilidade

As Tintas Europa.Com - Ind. Dist. de Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

FT 610-005

Baseado na Norma NP 3284

A informação presente nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de alguns ensaios realizados com um espírito constante de objetividade mas não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros fatores escapam ao nosso controle. A nossa empresa reserva-se o direito de efetuar modificações no produto, se os desenvolvimentos científico e técnico o aconselharem, informando em cada caso as alterações.

Tintas Europa.Com; indústria e distribuição de Tintas, Lda.
Estrada n.º5 | Freixo | 5070-552- Aljô - Portugal
www.tintaseuropa.com Email: geral@tintaseuropa.com

4ª rev.: 12/2018