

Descrição

O Cupreuropa é um impregnante e preservante de madeiras incolor ou pigmentado elaborado com base em óleos minerais, pigmentos transparentes e contendo substâncias ativas que protegem a madeira contra fungos e insetos.

- ✓ Boa capacidade de penetração
- ✓ Protege a madeira contra o apodrecimento provocado pelos fungos

Aplicação

O Cupreuropa é recomendado para aplicação sobre madeiras para exteriores ou interiores, que ainda não foram revestidas com nenhum outro tipo de produto, conferindo proteção contra a podridão ou ataque de insetos em madeira e efeito decorativo.

Preparação do suporte

A madeira deve estar isenta de pó e quaisquer outros contaminantes. Bem seca (máximo teor em humidade 25%) e já trabalhada. Se as madeiras forem resinosas lavá-las previamente.

No caso de se pretender utilizar este produto em madeiras já atacadas, efetuar o descasque nas zonas, aplicando de seguida duas a três demãos com trincha. Sempre que possível injetar o produto nos elementos de grande secção nomeadamente em fendas e entalhes. Para zonas de difícil acesso, utilizar por exemplo um pulverizador.

Sistema de pintura

Agitar muito bem o produto antes de usar e durante a sua aplicação no caso das cores.

Utilizar uma trincha de boa qualidade e aplicar o produto para que este penetre na madeira em profundidade.

Seja qual for o equipamento utilizado (trincha, boneca e pistola) deve passar-se um pano 10-15 minutos após a aplicação para se retirar o excesso de produto que não foi absorvido. Esta operação evita a formação de uma camada excedentária de produto, o que, a acontecer, pode contribuir para a formação de uma película não desejada e retardar demasiado o tempo de secagem.

Em superfícies novas aplicar duas demãos do produto em todas as faces da madeira. No caso de móveis convém aplicar o produto também no interior do móvel. Em soalhos, sempre que possível, aplicar o Cupreuropa também na face inferior do soalho.

O produto encontra-se pronto a aplicar não necessitando por isso de qualquer diluição. Ao finalizar o trabalho deverá proceder à limpeza das ferramentas utilizadas com o nosso Diluyente Sintético.

Evitar aplicar o produto com temperaturas baixas ou tempo húmido, pois a aparência final e a durabilidade poderão ficar afetadas.

Características do produto

Cor	Incolor, Verde e Castanho
Secagem Superficial	4 horas
Acabamento	Mate
Decreto-Lei n.º 181/2006 - não aplicável	

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa e durante a utilização para uniformização da cor
Materiais de aplicação	Trincha, boneca e pistola
Diluyente Limpeza	Diluyente Sintético
Condições de aplicação	Temperatura 10 a 40°C
	Humidade Relativa <80%
	Temperatura do suporte 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 12-15 m²/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e que devido a esse facto podem sofrer alterações.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 0,75, 5 e 20 litros. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até três anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. **Não ingerir.** Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente rutura ou deterioração da embalagem. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Limitação de Responsabilidade

A Tintas Euorpa.Com - Ind. Dist. de Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Dados de Segurança.