

Descrição

O Impermeabilizante 290 é um agente hidrofugante, formulado à base de silano e siloxano disperso em solvente. Características e vantagens da sua aplicação.

- ✓ Boa capacidade de penetração
- ✓ Evita absorção de água reduzindo assim a humidade no interior
- ✓ Aumenta a durabilidade do substrato
- ✓ Mantém o aspeto natural do substrato

Aplicação

O Impermeabilizante 290 foi desenvolvido para hidrofugar materiais de construção porosos (ladrilhos do tipo calcário, pedras naturais, telhas de argila, betão avista, etc.) e não fissurados, impedindo a entrada de água e protegendo contras as agressões climáticas.

Preparação do suporte

Ao aplicar o Impermeabilizante 290 deve garantir que o substrato está isento de gorduras e poeiras, que o substrato é bem poroso e que se apresenta bem agregado. Em caso de existirem algas, musgos e bolores aplicar a nossa Solução Anti-Fungos.

Quando aplicar o Impermeabilizante 290 em betão novo, deve garantir uma cura de 28 dias. Qualquer reparação deve ser efetuada 3 dias antes da aplicação.

Sistema de Pintura

O Impermeabilizante 290 encontra-se pronto a aplicar, deve ser homogeneizado antes de aplicar.

A aplicação do Impermeabilizante 290 deve ser feita em várias demãos seguidas (no mínimo 3 demãos), até saturação da superfície. Aplicar as demãos seguintes sem que as anteriores estejam completamente secas ou seja húmido sobre húmido. Devemos sempre evitar camadas espessas para que não fique esbranquiçado.

Em caso de dúvida, deve ser feito um ensaio de compatibilidade com o suporte, este produto deve ser sempre aplicado em paredes verticais.

Características do produto

Cor	Incolor
Secagem Superficial	Cerca de 2 horas (Varia com o tipo de substrato e condições de aplicação)
Acabamento	Transparente
Decreto-Lei n.º 181/2006 - não aplicável	

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa
Materiais de aplicação	Trincha, pincel ou pulverizador
Diluyente Limpeza	Diluyente ZPL
Condições de aplicação	Temperatura 10 a 40°C
	Humidade Relativa <80%
	Temperatura do suporte 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 5-7 m²/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e que devido a esse facto podem sofrer alterações.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 20 litros. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até um ano em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. **Não ingerir.** Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente rutura ou deterioração da embalagem. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Limitação de Responsabilidade

A Tintas Europa.Com - Ind. Dist. de Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Dados de Segurança.

FT 610-019

Baseado na Norma NP 3284

A informação presente nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de alguns ensaios realizados com um espírito constante de objetividade mas não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. De qualquer modo, não podemos dar garantias para aplicações específicas, pois as condições na obra e muitos outros fatores escapam ao nosso controle. A nossa empresa reserva-se o direito de efetuar modificações no produto, se os desenvolvimentos científico e técnico o aconselharem, informando em cada caso as alterações.

Tintas Europa.Com; indústria e distribuição de Tintas, Lda.
Estrada nº5 | Freixo | 5070-552 - Alijó - Portugal
www.tintaseuropa.com | Email: geral@tintaseuropa.com

5ª rev.: 01/2019