

Descrição

A Tinta Marcação de Relvados é uma tinta microporosa, inócua, com boa opacidade.

Aplicação

Destina-se a efectuar marcações em relvados desportivos. Boa resistência à água e ao uso.

Preparação do suporte

A zona a marcar deve estar livre de contaminantes.

O produto deve ser aplicado em tempo seco e sem orvalho na superfície a pintar.

Sistema de pintura

Aplicar 1 demão de **Tinta Marcação Relvados**
Diluição Água 5 - 10%
Limpeza Água

Características de aplicação

Preparação do produto Homogeneização completa
Materiais de aplicação Rolo ou pistola
Condições de aplicação Temperatura $\geq 12^{\circ}\text{C}$; Humidade relativa $< 80\%$
Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 8-10 m²/l por demão. Os valores atrás mencionados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Características do produto

Cor Branco
Sólidos em volume 20%
Secagem Superficial 1 hora
Acabamento Mate
Massa volúmica $1,45 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
Viscosidade * $105 \pm 2 \text{ U.K (23}^{\circ}\text{C)}$

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 15 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Manter longe do alcance das crianças.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.