

Descrição

O **DESINFETANTE DW10**, é uma solução aquosa de cloreto de benzalquónio para a desinfeção de substratos que possam estar contaminados por quaisquer micro-organismos, especialmente fungos, algas e líquenes. Proporciona uma proteção duradoura e impede possíveis reinfecções. Deve ser utilizado na desinfeção e limpeza de substratos minerais, quando contaminados com fungos ou algas, antes da aplicação de primário e/ou tinta de acabamento.

- ✓ Líquido transparente
- ✓ Boa Eficácia na desinfeção de superfícies contaminadas
- ✓ Previne a proliferação de fungos
- ✓ Não altera o aspeto da superfície onde é aplicado

Aplicação

A aplicação pode ser efetuada sobre qualquer superfície contaminada tipicamente encontrada na construção civil:

- Pedra
- Pinturas antigas
- Betão
- Reboco tradicional
- Madeira
- PVC
- Terracota
- Mosaicos
- Estuque

A aplicação de tintas não é por si só garantia total do não aparecimento de fungos, principalmente em zonas sujeitas ao seu crescimento, como sejam locais pouco ventilados, escuros e húmidos. Nestes casos é necessária uma boa desinfeção de toda a superfície de modo a matar todos os microrganismos presentes.

Preparação do suporte

Musgos, algas ou fungos devem ser lavados/removidos da superfície a tratar por lavagem com jato de água de alta pressão ou por meios mecânicos como raspagem ou escovagem.

Para que o produto possa absorver no substrato é importante que os poros se encontrem desimpedidos. O suporte deve estar então bem seco e sem poeiras ou outras contaminações

Sistema de aplicação

Superfícies não atacadas: Aplicar uma demão de **Solução Desinfetante DW10** sobre toda a superfície. O produto fica impregnado na superfície, constituindo um tratamento preventivo, especialmente em zonas húmidas como casas de banho, lavandaria, etc..

Superfícies Fortemente atacadas: Lavá-las com uma solução de lixívia seguida de várias lavagens com água limpa. Uma vez que a lixívia descora as zonas enegrecidas, que por isso deixam de ser visíveis e se confundem com as restantes convém demarcar cuidadosamente as zonas a desinfetar de modo a garantir que a **Solução Desinfetante DW10** é aplicada sobre todas as zonas abundantemente. Aplicar duas demãos de **Solução Desinfetante DW10** sobre toda a superfície.

Em ambos os casos o produto deve atuar durante 24Horas, livre de chuva e condições atmosféricas adversas, garantindo assim que os elementos ativos do líquido atuem sobre a superfície. Para um maior reforço do tratamento contra o aparecimento de fungos e algas recomenda-se a pintura das superfícies desinfetadas.

Características do produto

Aspeto	Transparente
Secagem Superficial	30 min
Acabamento	24 a 48 Horas após a aplicação, promovendo assim uma eficaz eliminação dos fungos

Decreto-Lei n.º 181/2006 – não aplicável

Características de aplicação

Materiais de aplicação	Trincha, pincel de cair ou pulverizador
Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa
Diluição	Aplicar sem diluir
Condições de aplicação	Temperatura 10 a 40°C Humidade relativa < 80% Temperatura do suporte 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 5-10 m²/l por demão em superfícies lisas e regulares. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações. Depende muito da aplicação e do estado da superfície.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 20 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. **Não ingerir.** Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente rutura ou deterioração da embalagem. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

O uso do equipamento de proteção é obrigatório independentemente do processo de aplicação.

Limitação de Responsabilidade

A Tintas Europa.Com - Ind. Dist. de Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.